

Purotouch[®]

Een kwalitatieve polyurethaan van hoge densiteit.
 Un polyuréthane moulé de haute densité.
 A moulded quality high-density polyurethane.
 Ein hochwertiger, hochdichter Polyurethanschaum.
 Poliuretano de alta calidad y de elevada densidad.

ORAC[®]
 DECOR

MADE IN EU

ORAC nv/sa Biekorfstraat 32, 8400 Ostend, Belgium
 T +32 (0)59 80 32 52 | F +32 (0)59 80 28 10
 info@oracdecor.com | www.oracdecor.com

TYPICAL PRODUCT ADVANTAGES
 TYPISCHE PRODUCTVOORDELEN
 AVANTAGES PRODUITS TYPIQUES
 TYPISCHE PRODUKTVORTEILE
 VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO



Exclusivity & Creativity, a complete design range for a strong visual impact
 Exclusiviteit & Creativiteit, een volledig design assortiment voor een grote visuele indruk
 Exclusivité & Créativité, un assortiment design complet, pour une impression forte
 Exklusivität & Kreativität, ein komplettes Design Sortiment für einen grossen visuellen Eindruck
 Exclusividad & creatividad, un gama de diseño completo, para un fuerte impacto visual



Allows deep reliefs and ornamented profiles. Sharp edges for an optimal design
 Diepe reliefs voor geornamenteerde profielen mogelijk. Scherpe randen voor een optimal design
 Possibilité de relief pour des profils ornementés. Angles tranchants pour une conception optimale
 Ermöglicht tiefe Reliefs für ornamentierte Profile. Scharfe Konturen für ein optimales Design
 Posibilidad de piezas adornadas con relieves para dar dimensión. Líneas perfectas para un diseño óptimo



Can also be used in exterior applications and damp environments. Has to be painted with a special coating for outside use
 Ook geschikt voor buitengebruik en in vochtige ruimtes. Dient met een kwalitatieve buitenverf overschilderd te worden
 Convient aussi pour l'utilisation en plein air et en pièces humides. Doit être parachevé avec une peinture spéciale pour extérieur
 Auch geeignet für Innen und Außen, sowie in Feuchträumen. Müsst mit witterungsbeständige Fassadenfarben oder Lacken beschichtet werden
 Se puede aplicar en el exterior y zonas húmedas (baños, cocinas, etc). Deberán cubrirse con un revestimiento especial para su uso en el exterior



Can be made in a flexible version (Reference + F)
 Kan in flexibele versie worden gemaakt (Referentie + F)
 Se produit également en version flexible (Référence + F)
 Ist in flexibler Ausführung erhältlich (Referenz + F)
 También está disponible en versión flexible (referencias + F)

GENERAL PRODUCT ADVANTAGES
 ALGEMENE PRODUCTVOORDELEN
 AVANTAGES PRODUITS GENERALES
 ALLGEMEINE PRODUKTVORTEILE
 VENTAJAS GENERALES DEL PRODUCTO



Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion
 Geprimeerd, voor een glad en mat oppervlakte met goede verhechting
 Avec primer, pour une surface lisse et mate et une bonne adhérence de peinture
 Vorgründiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbefhaftung
 Con imprimación previa para una superficie lisa y mate con mejor adherencia de la pintura



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting
 Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid
 Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
 Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit
 Fácil de pintar con pintura cualitativa, para resistencia UV



Can be sanded
 Schuurbaar
 Peut être poncé
 Reibbar, schleifbar
 Se puede lijar



Ease of cutting and installation
 Makkelijk te verzagen en te installeren
 Facile à recouper et à installer
 Einfach zu versägen und zu installieren
 Fácil de cortar e instalar



Integrated V-fix for easy gluing
 V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
 Geintegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
 Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation
 El V-fix integrado para colar de manera más fácil

INSTALLATION
 INSTALLATION
 INSTALLATIE
 INSTALLATION
 INSTALACIÓN

Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden
 Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
 Innen, poröse/saugfähige und trockene Untergründe
 Interior, superficies porosas y secas



Exterior, non-porous and humid surface

Buiten, niet-poreuze en vochtige ondergronden
 Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses, environnement humide
 Außen, nicht-poröse/saugfähige Untergründe und Feuchträume
 Exterior, superficies no porosas, ambientes húmedos



1

Seal wall/ceiling
 Verbindend muur/plafond
 Adhésion mur/plafond
 Decke- und Wandverklebung
 Adherencia techos/paredes

DecoFix Pro
Strong, water-based acrylic installation adhesive
 FDP500 310ml | 7 > 8m
 FDP600 4200ml | 65 > 110m

or
 of | ou |
 oder | o

DecoFix Hydro
Very strong MS-Polymer-based installation adhesive
 FDP700 290 ml | 7 > 8m

2

Joint between mouldings
 Verbindend tussen profielen
 Joint entre les profils
 Naht zwischen Profilen
 Uniones de los perfiles

DecoFix Extra
Polyurethane-based adhesive
 FX200 310ml | min. 80m
 FX210 tube 80ml | min. 20m

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX
 VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
 GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
 VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
 GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX

ORAC DECOR® CHARACTERISTICS

ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN
ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES
ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®



Resistant to most common solvents and moisture
Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
Resistente a la mayoría de los disolventes y agua



High heat resistance (max. 70°C)
Grote warmtebestendigheid (max. 70°C)
Résistant aux grand coups de chaleur (max. 70°C)
Große Temperaturbeständigkeit (Dimensionsstabil bis max. 70°C)
Resistente al calor (máx. 70°C)



Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time
Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd
Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps
Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit
Resistente a las grietas, sin deterioración, estabilidad dimensional. No se alterará con el tiempo



Acoustically neutral
Akoestisch neutraal
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro



Not UV-resistant. UV-stable after final painting
Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit
Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV
Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit
No resistente a los rayos UV. La pintura final da la resistencia UV

TECHNICAL INFO

TECHNISCHE INFO
INFORMATION TECHNIQUE
TECHNISCHE INFO
INFORMACIÓN TÉCNICA



Composition: Polyurethane
Samenstelling: Polyurethaan
Composition: Polyuréthane
Inhaltsstoff: Polyurethaan
Composición: Poliuretano



Hardness: > 30 shore D
Härte: > 30 shore D
Dureté: > 30 shore D
Hardheid: > 30 shore D
Dureza: > 30 shore D



Density: ±215 kg/m³
Densiteit: ±215 kg/m³
Densité: ±215 kg/m³
Dichte: ±215 kg/m³
Densidad: ±215 kg/m³



Thickness: 8 mm > 30 mm
Dikte: 8 mm > 30 mm
Épaisseur: 8 mm > 30 mm
Dicke: 8 mm > 30 mm
Espesor: 8 mm > 30 mm



Standard not flame retardant. EU Norm Cs2d0 and UK standard BS476 Class 1 at request
Standaard niet brandvertragend. EU-Norm Cs2d0 en UK-norm BS476 Class 1 op aanvraag
A la base non résistant au feu. Normes EU Cs2d0 et UK BS476 Class 1 sur demande
Standard nicht-feuerhemmend. EU Norm Cs2d0 und UK Norm BS476 Class 1 auf Anfrage
Estándar no resistente al fuego. Norma EU Cs2d0 y Norma UK BS476 Class 1 sobre pedido



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)
Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelasting: 0 (FKW-vrij)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)



Contains no toxic products; free of asbestos and cyanides
Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest en cyanides
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante et de cyanides
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest und Zyaniden
No contiene productos tóxicos; sin amianto ni cianuros



Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%
Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0.1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0.1%



Ideal storage and installation condition: 10 < 35°C
Ideale opslag- en plaatsingsvoorwaarden: 10 < 35°C
Condition idéal de stockage et d'installation: 10 < 35°C
Lager- und Installationsbedingungen: 10 < 35°C
Condiciones de almacenamiento y de instalación: 10 < 35°C